

# ロクセラム フェルト (外被貼) …アルミガラスクロス/アルミクラフト

軽量で柔軟性があり、曲面部への施工性が向上

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材

JIS A 6301 吸音材料

## <用途>

- 空調ダクト、配管等の保温断熱
- 建築物の壁や天井などの断熱・防露材
- 集合住宅の遮音
- アルミガラスクロス貼は国土交通省の仕様適合品です



## <製品仕様>

商品名	品番	標準サイズ				
		標準密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数 (枚)
フェルト アルミガラスクロス貼	BD0425AGW	40	25	910	11,000	1
	BD0450AGW		50		8,000	
フェルト アルミクラフト貼	BD0425A		25		11,000	
	BD0450AS		50		8,000	

商品名	品番	JIS 規格及び認定				熱伝導率 (W/m・K) 平均温度 70℃	熱間収縮 温度 (℃)
		A 9504 人造鉱物 繊維保温材	A 6301 吸音材料	防火性 国土交通 大臣認定	ホルム アルデヒド 放散等級		
フェルト アルミガラスクロス貼	BD0425AGW	フェルト	吸音 フェルト	NM-8602	F☆☆☆☆	0.049 以下	400 以上
	BD0450AGW						
フェルト アルミクラフト貼	BD0425A						
	BD0450AS						

●アルミガラスクロス:アルミ箔 20μm に JISR3414(ガラスクロス)EP11E を貼り合わせたもの

●アルミクラフト:アルミ箔 7μm にクラフト紙 50g/m<sup>2</sup> を貼り合わせたもの

加藤電気炉材製造有限会社

岐阜県土岐市妻木町 2504-1

TEL 0572-57-6234 FAX 0572-26-8324

URL <http://www.katorozai.com> E-mail [katorozai@v.email.ne.jp](mailto:katorozai@v.email.ne.jp)